



1. 100%测试OK: 不能有短路。错位。断线。绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC

P1 OBDII M	P2 OPEN
1	黑
2	棕
3	红
4	橙
5	黄
6	绿
7	蓝
8	紫
9	灰
10	白
11	浅红
12	浅绿
13	黑白
14	棕白
15	红白
16	橙白

ROHS

C	CABLE:OD=6.8MM 16C 26AWG BLACK(外被要软) 过粉 印字2464	3000	MM	
B	OBDII 16P MALE OVERMOLD: 45P PVC 黑色	25	G	纸箱: 46.5*31.5*32.5CM /A3B
A	黑色OBDII 16P MALE(CC001) (40号针 磷铜)	1	PCS	PE封口袋: 20*22CM /厚: 0.05 MM
ITEM	BILL OF MATERIAL /SPECIFICATION	QTY	UNIT	包装材料清单

QUALITY SYMBOLS					
 	GENERAL TOLERANCES	PRODUCT NAME			
	X, ±---		OBDIIM-OPEN		
	X, ±---				
	XX ±0.07				
	XXX ±0.01				
	ANGLE TOLERANCES	LZT DATE: 2017/06/01	UNIT: MM	SHEET: 1/1	
	X' ±0.0°				
	X' ±---				
	XX ±---		SIZE: A4	SCALE: 1:1	REV: A/0
	XXX ±---		THIRD ANGLE PROJECTION		
XXX'	DRAWN	APPROVED			